TRÉBOL S.L.
QUÍMICA
TRATAMIENTOS DE AGUA, PRODUCTOS QUÍMICOS Y MANTENIMIENTO

ANIVERSARIO

ALMACÉN Y LABORATORIO:
POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE
C/: Venezuela, Parcela 10/8, Nave F-6
30169 SAN GINÉS (MURCIA)
Tfl: 968898357
E-mail: laboratorio@trebolquimica.com

OFICINAS:
C/: Muralla del mar, 16-7A
30202 CARTAGENA (MURCIA)
Tfl: 639632590
E-mail: oficina@trebolquimica.com
Web: www.trebolquimica.com

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0251/2012
IQNet

FICHA TÉCNICA TRECOR 1126

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

TRECOR 1126

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

TRECOR 1126 es un inhibidor de incrustación y corrosión de uso en autoclaves en industria alimentaria. Es el producto de varios años de investigación en el desarrollo de preparados químicos multifuncionales dando lugar a un formulado inteligente que engloba materias activas de gran eficacia individual y sinérgica.

Evita la aparición de manchas de óxido en los botes, al tiempo que protege el cuerpo del autoclave y los utillajes. Evita la precipitación y posterior incrustación de las sales responsables de la dureza del agua. Forma una película pasivante sobre el metal.

TRECOR-1126 incluye todas las funciones químicas necesarias para evitar la corrosión y el depósito en todo el sistema, así como la disolución de los depósitos existentes, incluso a altas temperaturas

TRECOR 1126 proporciona al autoclave una protección completa y duradera frente a los fenómenos habituales de corrosión e incrustación originados por el agua en procesos de esterilización, presentando una **alta estabilidad en aguas cloradas y de alta dureza.**

TRECOR 1126 solo incorpora sustancias de carácter alimentario, ha sido homologado (mediante análisis de pureza específicos) para su uso toda la red de abastecimiento de agua potable.

Cumple la NORMA UNE-EN 1207, según lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios de calidad del agua de consumo humano y con la Orden SSI/304/2013 de 19 de Febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.

TREBOL QUÍMICA, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tomo MU-1480, Folio 131, Hoja MU-27887, Inscripción 1ª. CIF: B-30728935

- Combinación de inhibidores de corrosión catódicos, anódicos y de adsorción metálica.
- PH ligeramente alcalino para protección de corrosión por acidez del agua.
- Incorpora sustancias activas que estabilizan al inhibidores catódico.
- Dispersante calcáreo, doble efecto dispersante salino (polimérico-carboxílico)
- Acción sinérgica de dos materias activas de contrastada eficacia.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO	Líquido incoloro
OLOR	-
PH 1%	1,52
VISCOSIDAD, 25°C	-
DENSIDAD, 25°C	1,20 g/cm3

* Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto.

4. PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Dosificarse mediante bomba dosificadora con contador de emisión de impulsos, dosificando producto proporcionalmente al agua de entrada al autoclave, **dosis recomendada 120 ppm.**

5. MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

Se trata de un producto clasificado como corrosivo y peligroso para el medioambiente en estado puro, no presentando problemas vertido a las dosis habituales de uso.

Leer con atención la ficha de datos de seguridad del producto antes de su manipulación y almacenamiento.

El producto se suministra en envases de plástico no retornables de 30, 240 y 1.200 Kg. Para más información ver la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

TREBOL QUÍMICA, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo MU-1480, Folio 131, Hoja MU-27887, Inscripción 1ª. CIF: B-30728935